

Configuration du modem ZTE H108N sur le réseau IP

- 1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse.
- 2. Saisissez « admin » comme Username et Password puis cliquez sur « ok ».

LILTA		ZXHN H108N V2.5
	Please login to continue	
	Username <mark>admin</mark>	
	Password Login	



 Sélectionnez « Quick Setup ». Entrez le nom de la connexion, sélectionnez VPI/VCI (0,35), saisissez les paramètres de connexion (Username et Password) puis cliquez sur « Next ».

Status	Path: Quick Setup	Logou
Quick Setup Network Security	Quick Setup is only used to create the WAN connection. If you delete the connection , please go to the following path: Netwo Connection.	u want to modify or rk-WAN-WAN
Application	New Connection Name TOPNET	
Administration Help	VPI/VCI 0/35 V	
🕜 Help	Type Route T Link Type PPP T	
	ppp 🚳 Username topnet@topnet.tn Password ••••••	
	IP Version IPv4 PPP TransType PPPoE	
	IPv4 S Enable NAT 🗹	



4. Configurez le nom du réseau Wifi dans « Name SSID » et la clé de sécurité dans « Passphrase WPA » puis cliquez sur « Next ».

Status	Path:Quick Setup			Loc	lou
Quick Setup					
Network					
Security	Wireless RF Mode	Enabled •			
Application	Country/Region	China	*		
Administration	Name SSID	ZTE_H10BN	(1 ~ 32		
Help	Authentication Type	WPA2-PSK	•		
	Passphrase WPA	12345678 (8 ~ 64	characters)		
🧐 Help	Encryption Algorithm WPA	AES •			
1					

5. Dans cette étape, vous pouvez cliquer directement sur « **Next** » ou modifier le mot de passe d'accès à l'interface.



Status	Path:Quick Setup	Logou
Quick Setup Network Security Application Administration Help Relp	Username admin Old Password New Password Confirmed Password	
	7	Back

6. La configuration est terminée, cliquez sur « Finish ».

Status	Path:Quick Setup	Logou
Quick Setup		
Network		
Security	You have completed the configuration of the quicks	etup.
Application		
Administration		
Help		
Help		
		Finish