

Changement d'adresse IP du modem routeur SAGEM 1704

• Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.1** et tapez « **admin** » comme Login et Mot de passe.

Authentificati	on requise 🛛 🔀	
?	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router »	
Utilisateur :	admin	
Mot de passe :		
	OK Annuler	

• Cliquez sur « Config avancée » puis sur « LAN ».

Etats Connexion Internet WiFi	Configurez l'adresse IP et sauve la configuration du	le masque de sous- LAN et redémarre le	éseau de routeur	routeur pour l'interface pour appliquer la nouvelle
NAT	Adresse IP:	192.168.1.1		
Config avancée	Masque de sous-réseau:	255.255.255.0		
WAN	Nom d'hôte local:	myrouter		
Avancé Sécurité Routage DNS DSL Port Mapping Certificat Etats avancés Gestion	 Activer UPnP Période des annonces (er Time to Live des annonce Activer IGMP Snoopi Mode standard Mode bloquant 	n minutes) : is (en sauts) : ng	30 4	minutes saut



• Tapez l'adresse IP locale voulue.

F 1543 Services (AC) 4.	192.168.1.100		
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0	11	
Nom d'hôte local:	myrouter		
Activer UPnP			
Période des annonces (er	1 minutes) :	30	manutes
Time to Live des annonce	s (en sauts) :	4	saut
Activer IGMP Snoop	ng		
Mode standard			
Mode bloquant			
Désactiver le serveur	DHCP		
 Désactiver le serveur Activer le serveur DF 	DHCP		
 Désactiver le serveur Activer le serveur DE Nom du domaine 	DHOP ICP	'n	ome::
 Désactiver le serveur Activer le serveur DE Nom du domaine Adresse IP de début 	DHCP ICP	in 1	ome 92.168.1.101
 Désactiver le serveur Activer le serveur DH Nom du domaine Adresse IP de début Adresse IP de fin : 	DHCP HCP	b 1 1	ome 92.168.1.101 92.168.1.254
 Désactiver le serveur Activer le serveur DH Nom du domaine Adresse IP de début Adresse IP de fin : Temps alloué (heure 	• DHCP HCP • :	h 1 2	ome 92.168.1.101 92.168.1.254 4

• Cliquez sur « **Sauvegarder/Redémarrer** » pour enregistrer les modifications effectuées.

Adresse IP de fin :	192.168.1.254
Temps alloué (heure) :	24
🔟 Ne pas diffuser des informations DNS Server	

Configuration d'une deuxième adresse IP et masque de sous-réseau pour l'interface LAN

Sauvertarder	Sauverarder/Redemaner
Contraction of the second seco	and repercenting of the set