

Configuration Wifi du modem routeur SAGEM 1704

1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.1** puis tapez « **admin** » comme *Login* et *mot de passe*.

| Authentificati | on requise 🛛 🛛 |
|----------------|---|
| ? | Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router » |
| Utilisateur : | admin |
| Mot de passe : | |
| | OK Annuler |

- 2. Passez sur « **WiFi** », cochez (pour activer le Wifi) ou décochez (pour désactiver le wifi) la case « **Activer la radio** »
- 3. Saisissez le nom voulu de votre réseau Wifi dans le champ « **SSID** » puis choisissez « **TUNISIA** » dans la liste déroulante du champ « **Pays** ».
- 4. Dans le champ « Canal », sélectionnez 7 ; 10 ou 11 comme canal pour le Wifi.
- 5. Choisissez « WPA-PSK » dans le champ « Authentification de réseau » puis saisissez votre mot de passe WIFI composé de <u>8 caractères au minimum</u>.
- 6. Cliquez sur « Sauvegarder/Appliquer » en bas de la page.

| Etats Connexion Internet WiFi Basic Sécurité WPS Ajouter Client | Cette page vous permet de co placer le nom WiFi de réseau (Cliquer «Appliquer» pour config Mattiver la radio | configurer les dispositifs de base de l'interface WiFi de LAN. Vous pouvez activer ou désactiver l'interface V (également connu sous le nom de SSID) et limiter l'ensemble de canal basé sur des conditions de pays, ifigurer les options WiFi de base. | ViFi de LAN |
|--|--|---|-------------|
| NAT Config avancée | | | 1000 |
| Etats avancés | SSID: | Pays: TUNISIA | × |
| Gestion | BSSID: | 7C:03:4C:E2:46:6A | |
| | Canal; | Auto Choisir canal 7; 10 ou 11 | |
| | Rapide WiFi Sécurité Authentification de réseau: | WPA-PSK | |
| | WPA Pre-Shared Key: | Cliquer ici à montrer | |
| | L'intervalle de Rekey du groupe de WPA: | ipe: 0 | |
| | Chiffrage de WPA: | TKIP | |
| | Activer configurations a | s avancées de WIFI | |